



DiGiCo predstavio novi Quantum225 DS mikser

DiGiCo Quantum225 se u proteklih nekoliko godina pokazao kao moćan, svestran i isplativ alat za koncerte, turneje, festivale, pozorišta, sakralne objekte i mnoge druge namene. Sada je vreme za njegovo unapređenje — Quantum225 DS mikser. Sa dva integrisana ekrana koji korisnicima pružaju još veći spektar mogućnosti, najnoviji dodatak Quantum liniji spreman je za novu festivalsku sezonu uz odličan spoj cene i kvaliteta.



Dok standardni [DiGiCo Quantum225 mikser](#) karakteriše nosač za postavljanje ekrana, KLANG:kontrolera ili laptopa sa njegove leve strane, **Quantum225 DS** je opremljen sa dva integrisana 17-inčna TFT *multitouch* ekrana u punom koloru što unapređuje kontrolu i celokupan radni proces.

Opcioni **DiGiCo Pulse** softverski paket unapređuje snagu i svestranost novog Quantum225 DS miksera, redukuje broj ulaznih kanala sa 72 na 96, broj bus linija sa 36 na 48, kao i broj Mustard sa 24 na 36 i Nodal procesora sa 32 na 48. Mix Minus je takođe uključen u Pulse paket, a mikser se može dodatno unaprediti opcionalnim DiGiCo T softverskim paketom koji donosi specijalizovane funkcije prilagođene potrebama pozorišta.

Za postojeće korisnike Quantum225 takođe je dostupna i opcija nadogradnje ukoliko žele da povećaju njihovu funkcionalnost i performanse.

*„Vodeći se time da ljudima treba pružiti ono što žele, odgovaramo na brojne zahteve klijenata i predstavljamo verziju našeg kompaktnog **Quantum225** miksera — ovog*



puta sa dva ekrana za maksimalne performanse“, rekao je izvršni direktor kompanije DiGiCo, Austin Freshwater. „Za naše korisnike koji već poseduju Quantum225 konzolu nudimo i hardversko rešenje za nadogradnju, čime se dobijaju performanse Quantum225 DS, te produžava upotrebna vrednost i isplativost postojeće opreme. Kao i uvek, kupovina DiGiCo proizvoda još jednom se pokazuje kao pametna investicija.“

Konzola predstavlja odličan izbor za festivale, kao i generalno sva dinamična *live* okruženja. Posедуje ukupno 41 mini TFT ekran, 12x12 matricu, četiri MADI porta i dva DMI porta za dodatnu konektivnost, 8x8 analogne i četiri AES kanala za lokalni I/O, ugrađeni UB MADI, opcione optičke module, podršku za Fourier Audio i **Waves SoundGrid** integraciju, kao i dvostruko napajanje (dual PSU).